

JS 系列方箱式回转强度试验机
Speed Testers JS series Box Type



用于检测陶瓷、树脂结合剂固结磨具的回转强度。适用于外径 600mm 以下的薄片砂轮。
Used to test the rotation strength of vitrified and resin bond bonded abrasive tools.
It is suitable for thin grinding wheels with outer diameter less than 600mm.

技术参数:

- 1、最高检验转速: 36000rpm;
- 2、最大负载: 3kg;
- 3、转速误差: $\leq \pm 2\%$;
- 4、. 主轴径向跳动: $\leq 0.02\text{mm}$;
5. 空载噪声: $\leq 85\text{dB}$ 。

Technical Data:

1. The highest inspection speed: 36000rpm;
2. Maximum load: 3kg;
3. Speed tolerance: $\leq \pm 2\%$;
4. Spindle radial runout: $\leq 0.02\text{mm}$;
5. No-load noise: $\leq 85\text{dB}$

JS 系列卧式回转强度试验机 (图片)
Speed Testers JS Series Horizontal Type



用于检测陶瓷、树脂结合剂固结磨具的回转强度。适用于外径 1800mm 以下，厚度 200 以下的砂轮。

Used to test the rotation strength of ceramic and resin bond cemented abrasive tools.
Suitable for grinding wheels with an outer diameter of 1800mm or less and a thickness

of 200mm or less.

技术参数:

- 1、最高检验转速: 16000rpm;
- 2、最大负载: 400kg;
- 3、转速误差: $\leq \pm 2\%$;
- 4、. 主轴径向跳动: $\leq 0.02\text{mm}$;
5. 空载噪声: $\leq 85\text{dB}$ 。

Technical Data:

1. The highest inspection speed: 16000rpm;
2. Maximum load: 400kg;
3. Speed error: $\leq \pm 2\%$;
4. Spindle radial runout: $\leq 0.02\text{mm}$;
5. No-load noise: $\leq 85\text{dB}$