

加工中心铣削电主轴 Milling electric spindle for Machining center

产品特点：精度高、扭矩大，转速范围宽广。主轴配置灵活，应用范围广。

应用场景：适用于汽车零部件的精密加工。

尺寸系列：170XDJ24Y30、220XDJ 系列、180XDJ40Y20 等

成本：降低 50%以上

寿命：3000 小时以上

润滑方式：油气、油脂

精度：HSK A 63 检验棒近端跳动 0.002mm，远端（280mm）跳动 0.004mm

Product features: high precision, large torque, and wide speed range. The spindle configuration is flexible and the application range is wide.

Application: Suitable for precision machining of auto parts.

Size series: 170XDJ24Y30, 220XDJ series, 180XDJ40Y20, etc.

Cost: reduced by more than 50%.

Servie life: more than 3000 hours.

Lubrication method: oil and gas, grease.

Accuracy: HSK A 63 test bar has a runout of 0.002mm at the proximal end and a runout of 0.004mm at the far end (280mm).

主轴型号 Type	安装外径 (mm)Installation outer diameter	功率 (kW)Power	扭矩 (N·m)Torque	额定转速 (r/min)Rated speed	最高转速 (r/min)Maximum speed	前轴承数量×内径 (mm) Number of front bearings × inner diameter	润滑方式 Lubrication method	刀具接口 Tool interface	中心通液 Center liquid	松刀吹气 Unclamp blow	准停 Stop
120XDS20	120	3	3	10000	20000	2×50	油脂 Grease	BT30	/	有 Yes	无 No
160XDS30Q	160	22	10	22000	30000	2×45	油气 Gas	HSK-E40	/	有 Yes	有 Yes
170XDS13Y15	170	15	11	13000	13000	2×65	油脂 Grease	BT40	/	有 Yes	无
180XDJ40Y20	180	20	19	10000	40000	2×45	油气 Gas	HSK-E40		有 Yes	有 Yes
200XDS24Q	200	22	32	6500	24000	3×65	油气 Gas	HSK-E50	/	有 Yes	有 Yes
220XDJ18Q22	220	22	70	3000	22000	2×70	油气 Gas	HSK-A60	/	有 Yes	有 Yes
240XDJ10YB	240	28	89	3000	10000	4×65	油脂 Grease	BT40	/	有 Yes	有 Yes

260XDJ12Y	260	14	111	1200	12000	4×65	油脂 Grease	BT40	/	有 Yes	有 Yes
230XDJ03Z31	225	31	129	2300	3000	4×100	油脂 Grease	BT50	有 Yes	有 Yes	有 Yes
240XDJ24Y22	240	22	42	5000	24000	3×65	油气 Gas	HSK-A63	有 Yes	有 Yes	有 Yes
260XDJ20Y50	260	50	95	5000	20000	3×65	油气 Gas	HSK-A63	有 Yes	有 Yes	有 Yes